


Valeur indiquée : charge répartie supportée en kg/m²

MAILLE	30								19								
	20		25		30		40		20		25		30		40		
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
PORTEE	300	5880	8530	9190	13330	13200	19200	23500	34100	8910	12800	13900	20000	20000	28800	35600	51200
	400	3310	4800	5170	7500	7440	10800	13200	19200	5010	7200	7830	11250	11300	16200	20000	28800
	500	2130	3200	3330	5000	4800	7200	8520	12800	3240	4860	5060	7600	7300	10940	13000	19500
	600	1480	2220	2310	3470	3330	5000	5920	8890	2250	3370	3510	5270	5060	7600	9000	13500
	700	980	1470	1700	2550	2450	3670	4350	6530	1490	2230	2580	3880	3720	5580	6610	9920
	800	660	980	1280	1920	1880	2810	3330	5000	1000	1500	1950	2920	2860	4270	5060	7600
	900	460	690	900	1350	1480	2220	2630	3950	700	1050	1370	2050	2260	3370	4000	6000
	1000	340	500	660	980	1130	1700	2130	3200	520	760	1000	1490	1720	2580	3240	4860
	1100	250	380	490	740	850	1280	1760	2640	380	580	740	1120	1290	1950	2680	4010
	1200		290	380	570	650	980	1480	2220	300	440	580	870	990	1450	2250	3370
	1300		230	300	450	510	770	1220	1830	230	350	460	680	780	1170	1850	2780
	1400			240	360	410	620	980	1470		280	360	550	620	940	1490	2230
	1500				290	330	500	800	1190		230	300	440	500	760	1220	1810
	1600				240	280	410	660	980			240	360	420	620	1000	1490
	1700					230	350	550	820				300	350	530	840	1250
	1800						290	460	690				260	290	440	700	1050
	1900						250	390	580					250	380	590	880
	2000							340	500						320	520	760

Légende :



	Supporte au moins 250kg/m ²
	Supporte au moins 500kg/m ²
	Supporte au moins 500kg/m ² ET une charge ponctuelle de 150kg sur une empreinte de 200x200mm Avec une flèche maximale inférieure à 1/200ème de la portée
	Satisfait la norme ERP : Supporte au moins 500kg/m ² et une charge ponctuelle de 150kg sur une empreinte de 200x200mm Avec une flèche maximale inférieure à 4mm